1.6mm シヤー

JS1602

手に馴染む
スッキリボディ&高能率切断！

軽量 1.5kg
曲線切りも軽快

切断能力（板厚）

軟鋼板 1.6mm

ステンレス板 1.2mm

アルミニウム板 2.5mm

NEW

切断スピード
約10%アップ※

※当社従来機比。軟鋼板SPCC（厚さ1.6mm）切断時

様々な金属板を強力に切断
パワフル 380W

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

「手に馴染む」軽量スッキリボディ

軽量 1.5 kg　**出っ張りのないブラシホルダ**　**握りやすく滑りにくいリブ付**

エルゴノミックデザインのスッキリ・スリムボディで、どんな角度から握っても手にフィットします。

「高能率」切断スピード約10%向上

※当社従来機比：軟鋼板SPCC（厚さ1.6mm）切断時

パワフル 380 W

パワーアップにより、切断スピードが向上。優れた作業能率で快適切断。

最小切断半径 30mm

小回りがきくので、作業性に優れています。
※軟鋼板1.0mm厚切断時

板厚ゲージ

ヨーク上部の溝では、切断可能な板厚が計れます。

スライド式ON-OFFスイッチ

プロテクタ

ヨーク

1.6mm シヤー
回JS1602

標準小売価格 32,600円（税別）

▶切断能力（板厚）　軟鋼板 1.6mm　ステンレス板 1.2mm　アルミニウム板 2.5mm

NEW

主要機能

切断能力(mm) 軟鋼板	ステンレス板	アルミニウム板	最小切断半径(mm)	ストローク数(min^{-1})[回/分]	電源(V)	電流(A)	消費電力(W)
1.6	1.2	2.5	30（軟鋼板厚1.0時）	4,000	単相100	4	380

本機寸法(長さ×幅×高さmm)	コード(m)	質量(kg)	振動3軸合成値(m/s^2)※1	標準付属品
255×74×146	2.5	1.5	7.0	シャーブレード・六角棒レンチ3・レンチホルダ

※1EN60745-2-8規格に基づき測定。

別販売品

●シヤーブレード（2枚1組）

部品番号	価格
A-44541	3,400円

⚠注意　安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格（消費税別）です。

■振動3軸合成値の詳細は JEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト：(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html)をご参照ください。
■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
■このカタログの内容は2012年7月現在のものです。

株式会社 マキタ
〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8
TEL.0566-98-1711（代表） FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23541-1　EIA3-201207